

BS14 Hochleistungsbeschichtung



Beschreibung PU-vergütete Hochleistungs-Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. Durch hohe Füllkraft sehr ergiebig und wirtschaftlich, da ein Auftrag in der Regel ausreicht. Verringert Absatz- und andere Verstrichungen. Ergibt ohne Polieren einen strapazierfähigen Glanz mit guten Belegeigenschaften. Kann mit High-Speed nachpoliert werden. Weitestgehend beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

Anwendungsbereich Einsetzbar auf den meisten Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendung Pur auf grundgereinigten, trockenen Boden mit fussel freiem Wischbezug auftragen. Optimale Ergebnisse in der Regel nach nur einem Auftrag. Hochleistungsbeschichtung kann leicht wieder mit mobilclean-Grundreinigern entfernt werden. Das Produkt kann mittels High Speed Verfahren poliert werden, um Glanz und Widerstandsfähigkeit zu steigern.

Produktdaten	ph Wert 9, Gisbaucode GE20
Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004	gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, Phosphate
Weitere Inhaltsstoffe	Wasserlösliche Lösemittel, Polymere, Wachse, Filmbildner, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone
Einstufung und Kennzeichnung	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrenhinweise	
Umweltinfo	Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).
Transport und Lagerung	Behälter dicht geschlossen halten.
Maßnahmen nach Verschütten	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.